

# 標準仕様

品名・品番	レベラック Jr II TYH-201	浄水フィルター	ろ過材	粒状抗菌活性炭+亜硫酸カルシウム+鉛除去活性炭		
給水仕様・接続	シャワー付分岐栓による原水・シャワー・浄水の3段切替え		ろ過能力	遊離残留塩素	総ろ過水量 12,000 ℓ 以上 除去率80% JIS S3201試験	
電源	AC100V 50/60Hz			初期塩素除去	95%以上	
消費電力	約120W (最大電解時)		除去できない成分	原水中に溶けている金属イオン・塩分		
電解方式	連続式電解方式 (流量センサー内蔵)		交換時期	12,000 ℓ 以上通水時 (水質により異なります。)		
処理水量 ℓ /分	還元水：3.0~5.0 ℓ 酸性水：1.0~1.8 ℓ 強酸性水：0.3~0.7 ℓ		使用可能水圧 (水質)	0.07~0.45MPa (飲料水として合格した水)		
生成水切り替え	●還元水/3段階 (約pH8.0~pH9.5) ●浄水 (中性) ●酸性水 (約pH5.5~pH6.5) ●強酸性水 (約pH2.4~pH2.7) ／強還元水 (約pH11.0~)		電解促進液	ポンプによる溶液添加方式		強酸性水
			電解促進液補充サイン	アラーム・液晶ディスプレイによるお知らせ		
			保護装置	熱水保護・温度保護・過電流・過電圧制御回路		
連続使用可能時間	常温時還元水約60分間 強酸性水約30分間		標準付属品	●交換用浄水フィルター	●吐水スタンド (吸盤付)	●木ネジ (壁掛け用:4本)
電解槽洗浄方式	自動洗浄方式 (洗浄時期をマイコンで制御)	●電解促進液 (440mℓ) 1本		●pH試験液セット	●壁掛け位置決め図	
電解槽電極材質	チタン白金メッキ	●グリセロリン酸カルシウム (15g)		●ブックpH試験紙	●吸盤 (1個)	
		●シャワー付分岐栓セット		●浄水フィルター交換ラベル	●取扱説明書	
			●ホース止め輪 (分岐栓取り付け用)	●注意シール	●保証書	