

標準仕様

品名・品番	レベラック SD 501 TYH-401	浄水フィルター	ろ過材	粒状抗菌活性炭+亜硫酸カルシウム+鉛除去活性炭				
給水仕様・接続	シャワー付分岐栓による原水・シャワー・浄水の3段切替え		ろ過能力	遊離残留塩素	総ろ過水量 12,000 ℓ 以上 除去率80% JIS S3201試験			
電源	AC100V 50/60Hz			初期塩素除去	95%以上			
消費電力	約230W (最大電解時)		除去できない成分	原水中に溶けている金属イオン・塩分				
電解方式	連続式電解方式 (流量センサー内蔵)		交換時期	12,000 ℓ 以上通水時 (水質により異なります。)				
処理水量 ℓ / 分	還元水: 4.5~7.5 ℓ 酸性水: 1.5~2.5 ℓ 強酸性水: 0.6~1.2 ℓ		使用可能水圧 (水質)	0.07~0.45MPa (飲料水として合格した水)				
生成水切り替え	●還元水/3段階 (約pH8.0~pH9.5) ●浄水 (中性) ●酸性水 (約pH5.5~pH6.5) ●強酸性水 (約pH2.4~pH2.7) ／強還元水 (約pH11.0~)		電解促進液	ポンプによる溶液添加方式				強酸性水
			電解促進液補充サイン	音声・アラーム・液晶ディスプレイによるお知らせ				
			保護装置	熱水保護・温度保護・過電流・過電圧制御回路				
連続使用可能時間	常温時還元水約60分間 強酸性水約30分間		標準付属品	●交換用浄水フィルター	●吐水スタンド (吸盤付)	●木ネジ (壁掛け用: 4本)		
電解槽洗浄方式	自動洗浄方式 (洗浄時期をマイコンで制御)	●電解促進液 (440mℓ) 1本		●pH試験液セット	●壁掛け位置決め図			
電解槽電極材質	チタン白金メッキ	●グリセロリン酸カルシウム (15g)		●ブックpH試験紙	●吸盤 (1個)			
		●シャワー付分岐栓セット		●浄水フィルター交換ラベル	●取扱説明書			
		●ホース止め輪 (分岐栓取り付け用)	●注意シール	●保証書				